

储水式电热水器能源效率标识实施规则

1 总则

1.1 本规则依据《能源效率标识管理办法》（国家发展改革委和国家质检总局第 17 号令，以下简称《办法》）制定。

1.2 本规则仅适用于储水式电热水器（以下简称电热水器）的能源效率标识（以下简称标识）的使用、备案和公告。

本规则不适用于带电辅助加热的新能源热水器、热泵热水器。

2 标识的样式和规格

2.1 标识为蓝白背景的彩色标识，长度最小为 80 毫米，宽度最小为 50 毫米。

2.2 标识名称为：中国能效标识（英文名称为 CHINA ENERGY LABEL），包括以下内容：

- （1）生产者名称或者简称；
- （2）产品规格型号；
- （3）能源效率等级；
- （4）24 小时固有能耗系数（ ϵ ）；
- （5）热水输出率（ μ ）；
- （6）依据的能源效率国家标准编号。

2.3 标识的最小样式和规格见附件 1。

3 能源效率检测

3.1 24 小时固有能耗系数和热水输出率的试验方法依 GB 21519 的现行有效版本。

3.2 检测报告的格式见附件 2—《储水式电热水器能源效率检测报告》（以下简称检测报告）。

3.3 对产品的检测，生产者或进口商可利用自身的检测能力，也可以委托中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构进行检测。

能源效率检测实验室应提交检测实验室的相关备案材料，材料应包括人员能力、设备能力和检测管理规范等内容。

授权机构应对检测实验室提交的检测能力的相关材料进行核验。

4 标识信息的确定

4.1 生产者是指对产品质量负有法律责任的产品品牌所有者或使用者。

4.2 产品规格型号依据 GB/T 20289 的现行有效版本的要求编制，亦可使用企业自己的编号，并与铭牌上的标注相一致。

4.3 能源效率等级应依据 GB 21519 的现行有效版本和检测报告确定。

4.4 24 小时固有能耗系数和热水输出率应依据 GB 21519 的现行有效版本和检测报告确定，能效标识标注的 24 小时固有能耗系数和热水输出率不应超出相应能效等级的取值范围。被测产品的 24 小时固有能耗系数和热水输出率应满足能源效率标识中的标注值。

4.5 能源效率标识依据国家标准为 GB 21519 的现行有效版本。

5 标识的印制和粘贴

5.1 生产者或进口商自行印制标识，并对印制的质量负责。

5.2 标识应采用 80 克及以上铜版纸印制。

5.3 标识应采用不干胶方式粘贴。

5.4 出厂或进口的每一台电热水器上均应粘贴标识。

5.5 标识应粘贴在电热水器正面明显部位。（因电热水器外观原因正面不能加贴标识的电热水器，标识应粘贴在电热水器明显位置。）

5.6 粘贴在电热水器上的标识应符合本规则第 2 条的规定，图案、文字和

颜色不得进行更改。标识规格可在本规则第 2.1 条规定的基础上按比例放大。

5.7 使用在产品说明书、外包装物以及宣传中的标识可按比例放大或缩小，可以单色印刷，但标识中的文字应清晰可辨。

6 标识的备案

6.1 生产者或进口商应当按产品规格型号逐一备案，型号不同但结构相同、24 小时固有能耗系数和热水输出率相同的产品在备案时可不提交检测报告。

6.2 生产者或进口商应当自使用标识之日起 30 日内完成备案，通过信函等方式提交《储水式电热水器能源效率标识备案表》（见附件 3），以及《办法》所规定的相关备案材料，并同时在“中国能效标识网”（www.energylabel.gov.cn）上填写相关备案信息。

备案材料应完备、真实。

6.3 产品备案信息发生变化时，应向授权机构重新备案。

6.4 授权机构应自收到备案材料之日起 10 个工作日内，完成标识信息的核查和备案工作（因生产者或进口商补充材料的时间不计算在内）。

对符合本规则第 6.2 条要求的，由授权机构对标识信息进行登记、存档、编备案号，并在“中国能效标识网”上公告。

对不符合本规则第 6.2 条要求的，由授权机构通知生产者或进口商及时补充材料或者更换已使用的标识。

6.5 生产者或进口商应在每年 3 月 15 日前，向授权机构提交上一年度的标识使用情况报告。报告应包括以下主要内容：各型号的标识备案情况；标识的监督处罚情况；标识使用情况等能效标识相关的资料。

6.6 外文材料应当附有中文译本，并以中文文本为准。

7 标识的公告

7.1 对于通过备案核验的企业，授权机构应在“中国能效标识网”上公告其已备案产品的标识信息，并定期在相关媒体上公告已备案产品的标识信息。

7.2 按标识的备案号公告备案信息。

7.3 授权机构应建立产品能源效率数据库，向生产者和消费者等提供产品能源效率信息查询服务，及时公告标识的核验和监督检查情况。

7.4 授权机构接受生产者和消费者等对标识的投诉，电话：（010）58811738。

附件 1:

储水式电热水器能源效率标识 样式和规格



注：标识样式以二级为例，实际标识等级按产品能源效率等级确定。
请见国家发展改革委、国家质检总局、国家认监委发布的《中国能源效率标识基本样式》（发展改革委公告 2004 年第 71 号）。

附件 2:

储水式电热水器能源效率检测报告

报告编号:

检测单位 (盖章): _____

主 检: _____ 日 期: _____

审 核: _____ 日 期: _____

批 准: _____ 日 期: _____

产品名称: _____

规格型号: _____

生产者/商标: _____

委托单位: _____

制造单位: _____

注 意 事 项

1. 报告无“检测报告专用章”或检测单位公章无效。
2. 复制报告未重新加盖“检测报告专用章”或“检测单位公章”无效。未经委托单位书面同意，不得复制本报告的任何部分。
3. 报告无主检、审核、批准人签章无效，报告应加盖骑缝章。
4. 报告涂改无效。
5. 若对检测报告持有异议，应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出，逾期不予处理。
6. 委托检测仅对来样负责。
7. 检测和判定依据为储水式电热水器能源效率实施规则所引用标准的现行有效版本。

检 测 报 告

编号：

共 页 第 页

样品名称		规格型号	
		商 标	
抽(送)样单序号		样品数量	
抽(送)样地点		样品基数	
抽(送)样日期		样品等级	
到样日期		原编号或 生产日期	
检测完成日期			
检测依据			
检测项目	24h 固有能耗系数、热水输出率		
检 测 结 论	对 XXXX 生产的 XXXX 型储水式电热水器的 24h 固有能耗系数和热水输出率项目进行检测，所检项目符合 GB 21519 的相关要求，其能源效率等级为 X 级。 (以下空白) (检测报告专用章) 年 月 日		

编号：

共 页 第 页

样 品 描 述 及 说 明	电源类型	☐ AC ☐ DC
	电源性质	☐ 单相 ☐ 三相
	结构形式	☐ 封闭式 ☐ 出口敞开式 ☐ 水槽供水式 ☐ 水箱式
	安装使用形式	☐ 立式 ☐ 卧式 ☐ 壁挂式 ☐ 落地式 ☐ 其它 _____
	加热方式	☐ 电热管加热 ☐ 电磁加热 ☐ 其它 _____
	电热元件	☐ 仅有一个电热元件 ☐ 有两个或两个以上的电热元件
	控制及保护装置	☐ 带有开关 ☐ 机械开关 ☐ 电子开关 ☐ 带有温控器 ☐ 机械式温控器 ☐ 电子式温控器 ☐ 带有热断路器 ☐ 自复位型 ☐ 非自复位型 ☐ 双极断开型 ☐ 带有热熔断器 ☐ 带有漏电保安器 ☐ 带有压力释放装置
	控制方式	☐ 使用电源软线 ☐ 软线上带有不可重接插头 ☐ 提供电源引线 ☐ 提供接线端子
	主体结构	☐ 金属外壳(两端部为非金属材料) ☐ 非金属外壳 ☐ 圆形内胆 ☐ 非圆形内胆 ☐ 搪瓷内胆 ☐ 不锈钢内胆 ☐ 其它内胆 _____ ☐ 带有阳极保护材料 ☐ 整体发泡层 ☐ 预制保温层
其它说明：		

编号：

共 页 第 页

样 品 描 述 及 说 明	附样品铭牌和外观照片，照片要求清晰可见。
---------------------------------	----------------------

编号:

共 页 第 页

检 测 结 果

序号	检测项目	技术要求	额定值	标准 规定值	实测值	单项 判定	能效等级 判定
1	24h 固有能耗 系数 (ε)	按 GB21519 的规 定。 单位: ε					
2	热 水 输 出 率 (μ)	按 GB21519 的规 定。 单位: μ					

附件 3:

储水式电热水器能源效率标识备案表

一、备案方声明

本组织保证如下：

使用的能源效率标识信息与备案信息一致；

本型号产品变更能源效率标识时，向授权机构重新备案；

确保该型号产品始终符合能源效率标识使用的相关要求。

二、能源效率标识备案信息

生产者：_____

产品规格型号：_____

项目	数值	备注
24h 固有能耗系数 (ϵ)		
热水输出率 (μ)		
能源效率等级		

三、初始使用日期

本标识于 年 月 日开始使用。

四、其它信息

样品描述

电源类型	☐ AC ☐ DC
电源性质	☐ 单相 ☐ 三相
结构形式	☐ 封闭式 ☐ 出口敞开式 ☐ 水槽供水式 ☐ 水箱式
安装使用形式	☐ 立式 ☐ 卧式 ☐ 壁挂式 ☐ 落地式 ☐ 其它 _____
加热方式	☐ 电热管加热 ☐ 电磁加热 ☐ 其它 _____
电热元件	☐ 仅有一个电热元件 ☐ 有两个或两个以上的电热元件
控制及保护装置	☐ 带有开关 ☐ 机械开关 ☐ 电子开关 ☐ 带有温控器 ☐ 机械式温控器 ☐ 电子式温控器 ☐ 带有热断路器 ☐ 自复位型 ☐ 非自复位型 ☐ 双极断开型 ☐ 带有热熔断路器 ☐ 带有漏电保安器 ☐ 带有压力释放装置
控制方式	☐ 使用电源软线 ☐ 软线上带有不可重接插头 ☐ 提供电源引线 ☐ 提供接线端子
主体结构	☐ 金属外壳(两端部为非金属材料) ☐ 非金属外壳 ☐ 圆形内胆 ☐ 非圆形内胆 ☐ 搪瓷内胆 ☐ 不锈钢内胆 ☐ 其它内胆 _____ ☐ 带有阳极保护材料 ☐ 整体发泡层 ☐ 预制保温层
外形尺寸 (mm)	

扩展型号

序号	规格型号	24h 固有能耗系数 (ϵ)	热水输出率 (μ)	能效等级

备案方：

公章：

日期：